

Príprava pred inštaláciou

- odstráňte všetky predmety zo skrinky pod drezom
- pripravte si malú nádobu alebo handru pre prípad zvyškovej vody
- ponechajte minimálne 4 cm voľného priestoru pod filtrom, aby bolo možné filter v budúcnosti jednoducho vymeniť

Postup inštalácie – krok za krokom

- Uzavretie prívodu vody
- Uzavríte ventil studenej vody pod drezom a rozpojte pôvodnú hadicu vedúcu od ventilu k vodovodnej batérii.

Umiestnenie filtra

- Vyberte vhodné miesto v skrinke pod drezom tak, aby:
- filter neprekážal ostatným rozvodom
- bol dobre prístupný pre výmenu filtra
- Použite hlavu filtračného systému ako šablónu, označte miesto pre skrutky, navrtajte otvory a pripevnite hlavu filtra k stene skrinky. Skrutky najskôr len jemne dotiahnite.

Pripojenie filtračnej sady

Filtračná sada Green Filter EZ Turn – Quarter-turn je dodávaná s hadicami už namontovanými.

- hadicu vedúcu zo vstupu filtra pripojte priamo na ventil studenej vody
- hadicu vedúcu z výstupu filtra pripojte k pôvodnej hadici smerujúcej k studenej vode na vodovodnej batérii
- Filter sa zapája medzi ventil studenej vody a vodovodnú batériu.

Uistite sa, že hadice nie sú zalomené a sú správne zasunuté do push-fit spojov (1/4").

Spustenie a kontrola systému

- Otvorte ventil studenej vody a následne otvorte vodovodnú batériu.
- nechajte vodu tiecť minimálne 5 minút, aby sa systém odvzdušnil
- skontrolujte všetky spoje, či nedochádza k úniku vody
- Po kontrole zatvorte batériu – systém je pripravený na používanie.

Dôležité upozornenia

- dodržte smer prúdenia vody označený na hlave filtra
- neprehodte vstup a výstup filtra
- ponechajte dostatočný priestor na výmenu filtra
- odporúčaná výmena filtračného média je každých 6 mesiacov

Potrebné náradie

- vŕtačka a vhodné vŕtáky (podľa materiálu skrinky)
- skrutkovač (plochý alebo krížový)
- 2× skrutka na upevnenie hlavy filtra (je súčasťou sady)

